

## P-LIN - Listwa instalacyjna do przewodów i kabli



### Dane techniczne:

- **Materiał:** polichlorek winylu, PVC-U (twardy)
- **Kolor:** biały, drewnopodobny jasny, drewnopodobny ciemny
- Min. temp. przechowywania, instalacji i eksploatacji: -25°C
- Maks. temp. pracy: 60°C
- Pokrywa zdejmowana bez użycia narzędzi
- Dobra odporność na starzenie i warunki atmosferyczne
- Nie rozprzestrzeniają płomienia
- Małe wydłużenie względne
- Odporne na promieniowanie UV
- Wyprodukowane w zgodzie z dyrektywami RoHS 2 2011/65/UE i LVD 2014/35/UE
- P-LIN-050-18-S-WH, P-LIN-130-60-DS-WH, P-LIN-050-18-S-WL i P-LIN-050-18-S-WL posiadają stałą przegrodę

| Symbol          | Kolor | Szer.<br>x<br>wys. | Perforacja<br>dna listwy | Przystosowana<br>do montażu<br>przegrody | Ilość kabli<br>FTP/YDY | Długość<br>listwy | Opak. |
|-----------------|-------|--------------------|--------------------------|------------------------------------------|------------------------|-------------------|-------|
|                 |       | [mm]               |                          |                                          |                        | [mm]              |       |
| P-LIN-090-60-WH | biały | 90 x 60            | Tak                      | Tak                                      | 94/28                  | 2000              | 8     |