


## H-SMCG - Plastikowa dławnice kablowe z gwintem NPT



### Dane techniczne:

- **Materiał:** Nylon 6/6 + uszczelka TPE
- **Klasa palności:** UL94-V2
- **Temperatura pracy:**
  - Statyczna: -40°C do 115°C
  - Dynamiczna: -20°C do 100°C
- **Stopień ochrony: IP68**
- Zaaprobowane do użycia z NEMA 4, 4X, 6 i 6P
- Zapewnia wodoszczelne połączenie modułów PV z inwerterami
- Zaprojektowane dla instalacji paneli słonecznych
- Konstrukcja z nylonu odpornego na promieniowanie UV i uszczelki TPE zapewnia odporność na słoną wodę, wycieki kwasów, benzynę, alkohol, tłuszcze i popularne rozpuszczalniki
- Brak potrzeby demontażu przed instalacją
- W komplecie zamontowana metalowa nakrętka

| Symbol        | Rozmiar | Typ              | Liczba przew. | Gwint NPT | A    | B    | C    | D    | E    | Opak. |
|---------------|---------|------------------|---------------|-----------|------|------|------|------|------|-------|
|               | [mm]    |                  |               |           | [mm] |      |      |      |      |       |
| H-M3321GBX-SM | 7.7     | PV1000 lub USE-2 | 19            | SMCG 2    | 60.8 | 74.3 | 20.1 | 10.7 | 69.3 | 50    |