

## H-SCG - Zatraskowe, odpężające dławnice kablowe



**Sugerowany otwór przełotowy  
do montażu zatraskowego**  
*Suggested clearance hole  
for snap-in mounting*



### Dane techniczne:

- **Materiał:** Nylon 6/6
- **Klasa palności:** UL94 V-2
- **Zakres temperatur:** -18°C do 105°C
- **Grubość panelu:** 1.6 mm - 3.2 mm
- **Kolor:** BLK - czarny, GR - szary
- Unikalne zatraski zapewniają bezpieczne mocowanie w szerokim zakresie średnic otworów bez potrzeby używania nakrętek
- Gładkie, zaokrąglone wewnętrzne krawędzie ułatwiają instalację
- Mała ingerencja w obudowę przy ograniczonym dostępie
- Zapobiega obracaniu się w przypadku stosowania w owalnych otworach montażowych.
- Łatwe w instalacji. Użycie narzędzi nie jest wymagane.
- Konstrukcja grzechotki z nakrętką uszczelniającą zapewnia doskonałą ochronę przed wibracjami i zapewnia pewny chwyt kabla.

| Symbol  | Średnica przewodu | A    | B    | C    | Kolor |
|---------|-------------------|------|------|------|-------|
|         | [mm]              |      |      |      |       |
| H-M4813 | 5.8 - 10.2        | 19.1 | 16.8 | 37.6 | GR    |