


H-SCG - Zatrzaskowe, odpężające dławnice kablowe



**Sugerowany otwór przełotowy
do montażu zatrzaskowego**

*Suggested clearance hole
for snap-in mounting*

Dane techniczne:

- **Materiał:** Nylon 6/6
- **Klasa palności:** UL94 V-2
- **Zakres temperatur:** -18°C do 105°C
- **Grubość panelu:** 1.6 mm - 3.2 mm
- **Kolor:** BLK - czarny, GR - szary
- Unikalne zatrzaski zapewniają bezpieczne mocowanie w szerokim zakresie średnic otworów bez potrzeby używania nakrętek
- Gładkie, zaokrąglone wewnętrzne krawędzie ułatwiają instalację
- Mała ingerencja w obudowę przy ograniczonym dostępie
- Zapobiega obracaniu się w przypadku stosowania w owalnych otworach montażowych.
- Łatwe w instalacji. Użycie narzędzi nie jest wymagane.
- Konstrukcja grzechotki z nakrętką uszczelniającą zapewnia doskonałą ochronę przed wibracjami i zapewnia pewny chwyt kabla.

Symbol	Średnica przewodu	A	B	C	Kolor
	[mm]				
H-M4836	11.0 - 17.9	28.6	25.4	44.5	BLK