

## OR-DL-WP-PG - Plastikowe dławnice kablowe, wentylowane, z gwintem PG



### Dane techniczne:

- **Materiał korpusu: PA6**
- **Materiał membrany: hydrofobiczny- oleofobiczny**
- **Materiał O-ring: NBR / EPDM**
- **Materiał uszczelki: termoplastyczne wulkanizowane TPV**
- **Kolor: RAL 7001 (szary), RAL 7035 (jasny szary) or RAL 9005 (czarny)**
- Gwint: PG, DIN 40430
- Stopień ochrony: IP68
- Długoterminowa odporność na temperaturę: -30°C to +80°C
- Krótkoterminowa odporność na temperaturę: +150 ° C
- Zapobiega wzrostowi ciśnienia wewnątrz urządzenia
- Zapobiega wzrostowi temperatury, zapewniając cyrkulację powietrza
- Minimalizuje lub nawet eliminuje negatywne skutki spowodowane wilgocią w środowisku
- Minimalizuje okresowe koszty czyszczenia dzięki wyeliminowaniu problemów związanych z kondensacją i parowaniem z powodu wilgotności względnej w oprawach LED i skrzynkach przyłączeniowych
- Wydłuża żywotność urządzenia.
- Średni przepływ powietrza: 70 l/h
- Wnikanie wody: 0.1 mbar

| Symbol                | Gwint  | H    | G  | SW | Zakres dławnienia | Średnica otworu montażowego | Kolor       |
|-----------------------|--------|------|----|----|-------------------|-----------------------------|-------------|
|                       |        | [mm] |    |    |                   |                             |             |
| OR-DL-WP-PG13.5-L-LGR | PG13.5 | 34   | 10 | 24 | 6 - 12            | 21                          | jasny szary |