

## T-WP - Prostokątna wkładkado rur



### Dane techniczne:

- **Materiał: LDPE**
- **Dostępne kolory:**
  - czarny (RAL 9005)
  - szary (RAL 7040)
  - biały (RAL 9010)
  - inne kolory na specjalne zamówienie
- Szeroko stosowane w przemyśle meblarskim, wystroju wnętrz, budownictwie itp.
- Minimum zakupu: 100 szt.

| Symbol     | R<br>Grubość ścianki | A x B | C   | H    | E x F     | F x J     |
|------------|----------------------|-------|-----|------|-----------|-----------|
|            | [mm]                 |       |     |      |           |           |
| T-WP-20-24 | 1.0-2.5              | 20x24 | 4.2 | 14.2 | 12.8x13.5 | 18.4x23.6 |

### Właściwości materiałowe LDPE:

- szczególnie dobre właściwości w niskich temperaturach
- temperatura kruszenia <-100°C
- duża odporność na wysokie temperatury
- punkt mięknięcia wg Vicata (1kg) 88°C
- duża odporność na promieniowanie UV
- naprężenie przy rozciąganiu 12 MPa
- naprężenie przy zerwaniu 8 MPa
- dobra odporność na środowiskową korozję naprężeniową