

## DTS-FUV-460 - Taśma dwustronnie klejąca odporna na promieniowanie UV



### Dane techniczne:

- DTS-460 to taśma dwustronnie klejąca z nośnikiem wykonanym z PET i zmodysikowanym akrylowym kleiwem. Posiada dobre własności klejące, jest odporna na promieniowanie UV. Nadaje się do montażu ekranów, profili itp.
- Odporność na ścieranie (25 mm<sup>2</sup> stali V2A, waga 1 kg, przy 23° i 50% wilgotności względnej): >10 godzin.
- Produkt nie zawiera substancji zakazanych przez dyrektywę RoHS (2002/95/EC) i 2006/122/EG (PFOS)
- Najlepiej przechowywać w suchym i dobrze wentylowanym miejscu, w temperaturze 10°C - 30°C. Przechowywanie w takich warunkach zapewni trwałość przez minimum 1 rok.
- Aplikacja w temperaturze między 15°C a 30°C. Powierzchnia musi być czysta, odkurzona i odłuszczona. Materiał samoprzylepny należy przyklejać z maksymalnym naciskiem. Maksymalna skuteczność wiązania zostanie osiągnięta przy 23°C po 24 godzinach.

| Symbol      | Materiał samoprzylepny | Nośnik                   | Grubość | Przekładka                       | Odrywanie 180°<br>[N/25mm] | Temperatura |     |
|-------------|------------------------|--------------------------|---------|----------------------------------|----------------------------|-------------|-----|
|             |                        |                          | [mm]    |                                  |                            | od          | do  |
| DTS-FUV-460 | Akryl                  | Folia PET, przezroczysta | 0.12    | Papier silikonowy, żółto-brązowy | >25                        | -20         | 100 |