

## OR-DL-ATEX-M - Dławnice kablowe ATEX



### Dane techniczne:

- **Materiał:** Poliamid PA6
- **Kolor:**
  - Czarny (RAL 9005),
  - Niebieski (RAL 5015),
  - Czarno-niebieski (RAL 9005, RAL 5015)
- Stopień ochrony: IP 68 5 barów
- Zakres temperatur: -30°C do +100°C
- Kod ochrony: II 2G Ex eb IIC Gb II 2D Ex tb IIIC Db
- Certyfikaty: IEP 20 ATEX 0750 X ATEX, ROHS, CE, PT, TUV
- Strefa aplikacji: ZONEI, ZONE2, ZONE21, ZONE22, Gas Group HA, IIB, IIC
- Rodzaj przewodu: nieuzbrojony
- **Gwint: metryczny (EN 60423)**

| Symbol                      | Gwint<br>AG | H    | GL | Rozmiar<br>klucza | Zakres<br>dławienia | Kolor              |
|-----------------------------|-------------|------|----|-------------------|---------------------|--------------------|
|                             |             | [mm] |    |                   |                     |                    |
| OR-DL-ATEX-M50x1.5-38-BLKBL | M50x1.5     | 53   | 18 | 60                | 30 - 38             | czarny + niebieski |