


TU-FEU-N - Dławnice kablowe, metalowe, ATEX, gwint NPT



Dane techniczne:

- **Materiał korpusu: mosiądz niklowany**
- Inne dostępne materiały korpusu: mosiądz, stal nierdzewna, aluminium
- **Materiał uszczelki: NBR**, Temperatura pracy: od -30°C do 120°C
- Inne dostępne materiały uszczelki:
 - TPV - temperatura pracy od -30°C do 120°C
 - Neopren - temperatura pracy od -40°C do 100°C
 - Silikon - temperatura pracy od -60°C do 180°C
- Gwint: NPT (ASME B 1.20.1)
- Certyfikaty: IEP 17 ATEX 0516X, RoHS
- Aplikacja w strefach zagrożenia wybuchem: Strefa 1, Strefa 2, Strefa 21, Strefa 22

Symbol	Gwint AG	Zakres dławienia A	Ochrona D GL min.	Ochrona E GL min.	Rozmiar klucza SW1	Rozmiar klucza SW2	Opakowanie	Materiał korpusu	Materiał uszczelki
		[mm]					[szt.]		
TU-FEU-N12NBBN	NPT 1/2"	10.0 - 14.0	16	8	24	24	50	mosiądz niklowany	NBR