


## TU-FEU-N - Dławnice kablowe, metalowe, ATEX, gwint NPT



### Dane techniczne:

- **Materiał korpusu: mosiądz niklowany**
- Inne dostępne materiały korpusu: mosiądz, stal nierdzewna, aluminium
- **Materiał uszczelki: NBR**, Temperatura pracy: od -30°C do 120°C
- Inne dostępne materiały uszczelki:
  - TPV - temperatura pracy od -30°C do 120°C
  - Neopren - temperatura pracy od -40°C do 100°C
  - Silikon - temperatura pracy od -60°C do 180°C
- Gwint: NPT (ASME B 1.20.1)
- Certyfikaty: IEP 17 ATEX 0516X, RoHS
- Aplikacja w strefach zagrożenia wybuchem: Strefa 1, Strefa 2, Strefa 21, Strefa 22

| Symbol        | Gwint AG | Zakres dławnienia A | Ochrona D GL min. | Ochrona E GL min. | Rozmiar klucza SW1 | Rozmiar klucza SW2 | Opakowanie | Materiał korpusu  | Materiał uszczelki |
|---------------|----------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|------------|-------------------|--------------------|
|               |          | [mm]                |                   |                   |                    |                    | [szt.]     |                   |                    |
| TU-FEU-N3NBBN | NPT 3'   | 60.0 - 66.0         | 26                | 18                | 90                 | 90                 | 2          | mosiądz niklowany | NBR                |