
IP Kontakt
Pl. Zwycięstwa 2E
90-312 Łódź
Poland
tel. +48 42 676 75 25
+48 42 674 22 74
+48 42 674 22 88
e-mail: *ipkontakt@ipkontakt.pl*

AR-T4 - Torx screw with spring washer





Details:

- **DIN 6900-4 Z 7 - Torx**
- **DIN 7985 T mit DIN 6798 Form A**
- **Screw: DIN 7985 / ISO 7045 (Form T) - with Torx hed**
- **Spring washer, fan shaped, externally toothed: (DIN 6907) similar to DIN 6798 Form A**

Symbol	Ext. thread AG	Thread length L	ØAD	ØAD2	H	H2	Socket	Material
		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]		
AR-T4-28635	M2	6	5	5.5	2	1.2	T8	zinc-plated steel 8.8
AR-T4-21167	M3	6	6	6	2.4	1	T10	zinc-plated steel 8.8
AR-T4-21168	M3	8	6	6	2.4	1	T10	zinc-plated steel 8.8
AR-T4-21169	M3	10	6	6	2.4	1	T10	zinc-plated steel 8.8
AR-T4-28638	M3	12	6	6	2.4	1	T10	zinc-plated steel 8.8
AR-T4-34668	M3	16	6	6	2.4	1	T10	zinc-plated steel 8.8
AR-T4-32796	M3	6	6	6	2.4	1	T10	Stainless steel A2
AR-T4-34952	M4	6	8	8	3.1	1.5	T20	zinc-plated steel 8.8
AR-T4-28639	M4	8	8	8	3.1	1.5	T20	zinc-plated steel 8.8
AR-T4-29600	M4	10	8	8	3.1	1.5	T20	zinc-plated steel 8.8
AR-T4-32031	M4	12	8	8	3.1	1.5	T20	zinc-plated steel 8.8
AR-T4-32032	M4	16	8	8	3.1	1.5	T20	zinc-plated steel 8.8
AR-T4-31334	M6	16	12	11	4.6	2.1	T30	Stainless steel A2