IP Kontakt
Pl. Zwycięstwa 2E
90-312 Łódź
Poland
tel. +48 42 676 75 25
+48 42 674 22 74
+48 42 674 22 88
e-mail: *ipkontakt@ipkontakt.pl*

CTS-FE - Detectable cable ties



Details:

- **Material: PA 66 with ferric oxide**
- **Flammability: UL94 HB**
- **Color: blue**
- Working temperature: -40°C to 85°C
- Halogen free, silicone-free
- HACCP, Reach, RoHS, FDA compliant

Symbol	Height	Width	Max. cable bundle diameter	Breaking force	Material	Flammability	Color
	[mm]	[mm]	[mm]	[daN]			
CTS-FE-100-25	100	2.5	22	8.1	PA 66	UL94 HB	blue
CTS-FE-150-36	150	3.6	35	18.2	PA 66	UL94 HB	blue
CTS-FE-200-36	200	3.6	53	18.2	PA 66	UL94 HB	blue
CTS-FE-200-48	200	4.8	50	22.2	PA 66	UL94 HB	blue
CTS-FE-300-48	300	4.8	76	22.2	PA 66	UL94 HB	blue
CTS-FE-370-48	370	4.8	102	22.2	PA 66	UL94 HB	blue
CTS-FE-370-76	370	7.6	102	54.4	PA 66	UL94 HB	blue