
IP Kontakt
Pl. Zwycięstwa 2E
90-312 Łódź
Poland
tel. +48 42 676 75 25
+48 42 674 22 74
+48 42 674 22 88
e-mail: *ipkontakt@ipkontakt.pl*

CTS-S - Screw Mount Cable Tie





Details:

- **Polyamid 6.6, UL 94 V 2 (V0 on special order)**
- **Color:** NAT - natural
- Cable ties with screw mounting hole
- Working temperature: -35°C do +85°C
- Complies with: E 75050 (S) Spec.: UL appr.; Mil.Spec. 23190D
- Standard pack: 100 pcs

Symbol	Length L	Width B	Max. cable bundle diameter	Breaking force	Mounting hole diameter	Material	Flammability	Color
	[mm]	[mm]	[mm]	[daN]	[mm]			
CTS-S-11025-H	110	2.5	22	8.1	3.2	PA 66	UL94 V-2	natural
CTS-S-15036-H	150	3.6	32	18.2	4.2	PA 66	UL94 V-2	natural
CTS-S-20048-H	200	4.8	50	22.2	5.5	PA 66	UL94 V-2	natural
CTS-S-20076-H	200	7.6	50	54.4	5.7	PA 66	UL94 V-2	natural
CTS-S-30076-H	313	7.6	76	54.4	5.7	PA 66	UL94 V-2	natural
CTS-S-37076-H	382	7.6	98	54.4	6.3	PA 66	UL94 V-2	natural