**IP Kontakt**
Pl. Zwycięstwa 2E
90-312 Łódź
Poland
tel. +48 42 676 75 25
+48 42 674 22 74
+48 42 674 22 88
e-mail: *ipkontakt@ipkontakt.pl*

# CTS-SUV - Screw Mount Cable Tie, UV Resistant






Details:

- **Polyamid 6.6, UL 94 V-2 (V-0 na żądanie)**
- **Color:** BLK - black
- UV Resistant
- Cable ties with crew mounting hole
- Working temperature: -35°C do +85°C
- Complies with: E 75050 (S) Spec.: UL appr.; Mil.Spec. 23190D
- Standard pack: 100 pcs

| Symbol | Length L | Width B | Max. cable bundle diameter | Breaking force | Mounting hole diameter | Material | Flammability | Color |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | [mm] | [mm] | [mm] | [daN] | [mm] | | | |
| CTS-S-11025-H-UV | 110 | 2.5 | 22 | 8.1 | 3.2 | PA 66 | UL94 V-2 | black |
| CTS-S-15036-H-UV | 150 | 3.6 | 32 | 18.2 | 4.2 | PA 66 | UL94 V-2 | black |
| CTS-S-20048-H-UV | 200 | 4.8 | 50 | 22.2 | 5.5 | PA 66 | UL94 V-2 | black |
| CTS-S-20076-H-UV | 200 | 7.6 | 50 | 54.4 | 5.7 | PA 66 | UL94 V-2 | black |
| CTS-S-30076-H-UV | 313 | 7.6 | 76 | 54.4 | 5.7 | PA 66 | UL94 V-2 | black |
| CTS-S-37076-H-UV | 382 | 7.6 | 98 | 54.4 | 6.3 | PA 66 | UL94 V-2 | black |