IP Kontakt
Pl. Zwycięstwa 2E
90-312 Łódź
Poland
tel. +48 42 676 75 25
+48 42 674 22 74
+48 42 674 22 88
e-mail: *ipkontakt@ipkontakt.pl*

CTS-TUV - High Temp. and UV Resistant Cable Tie





Details:

- **Polyamid 6.6, UL 94 V 2 (V0 on special order), heat-stabilized, UV resistant**
- **Color:** BLK - black
- Working temperature: -35°C to +110°C
- Short-time working temperature: up to +145°C
- Complies with: E 75050 (S) Spec.: UL appr.; Mil.Spec. 23190D
- Standard pack: 100 pcs

Symbol	Length L	Width B	Max. cable bundle diameter	Breaking force	Material	Flammability	Color
	[mm]	[mm]	[mm]	[daN]			
CTS-T-CV-10025-UV	100	2.5	20	8	PA 66	UL94 V-2	black
CTS-T-CV-12025-UV	120	2.5	25	8	PA 66	UL94 V-2	black
CTS-T-CV-16025-UV	160	2.5	38	8	PA 66	UL94 V-2	black
CTS-T-CV-20025-UV	200	2.5	50	8	PA 66	UL94 V-2	black
CTS-T-CV-14036-UV	140	3.6	32	18	PA 66	UL94 V-2	black
CTS-T-CV-20036-UV	200	3.6	50	18	PA 66	UL94 V-2	black
CTS-T-CV-29236-UV	292	3.6	77	18	PA 66	UL94 V-2	black
CTS-T-CV-20048-UV	200	3.6	50	18	PA 66	UL94 V-2	black
CTS-T-CV-30048-UV	300	4.8	77	22	PA 66	UL94 V-2	black
CTS-T-CV-36848-UV	368	4.8	102	22	PA 66	UL94 V-2	black
CTS-T-CV- 36876-UV	368	7.6	102	54	PA 66	UL94 V-2	black