
IP Kontakt
Pl. Zwycięstwa 2E
90-312 Łódź
Poland
tel. +48 42 676 75 25
+48 42 674 22 74
+48 42 674 22 88
e-mail: *ipkontakt@ipkontakt.pl*

FP-10200 - Screw plugs





Details:

- **Material: Nylon 6 GV 30**
- **Color: dark grey (RAL 7001), light grey (RAL 7035), black (RAL 9005)**
- Flammability: UL94HB
- Protection grade: IP54
- Working temperature: -30°C up to +100°C
- Metric as per EN 60423

Symbol	Metric thread A	B	C	D	Material	Flammability	Color	Standard pack
		[mm]	[mm]	[mm]				[szt./pcs]
10200BB117001	M12×1.5	6	10	15	PA 6 + 30% GF	UL94 HB	dark gray	100
10201BB117001	M16×1.5	6	10.5	20	PA 6 + 30% GF	UL94 HB	dark gray	100
10202BB117001	M20×1.5	6	10.5	24	PA 6 + 30% GF	UL94 HB	dark gray	100
10203BB117001	M25×1.5	8	13	30	PA 6 + 30% GF	UL94 HB	dark gray	100
10204BB117001	M32×1.5	8	13.5	37	PA 6 + 30% GF	UL94 HB	dark gray	100
10205BB117001	M40×1.5	8	14	46	PA 6 + 30% GF	UL94 HB	dark gray	50
10206BB117001	M50×1.5	10	16.5	56	PA 6 + 30% GF	UL94 HB	dark gray	50
10207BB117001	M63×1.5	12	17	70	PA 6 + 30% GF	UL94 HB	dark gray	50
10200BB117035	M12×1.5	6	10	15	PA 6 + 30% GF	UL94 HB	light gray	100
10201BB117035	M16×1.5	6	10.5	20	PA 6 + 30% GF	UL94 HB	light gray	100
10202BB117035	M20×1.5	6	10.5	24	PA 6 + 30% GF	UL94 HB	light gray	100
10203BB117035	M25×1.5	8	13	30	PA 6 + 30% GF	UL94 HB	light gray	100
10204BB117035	M32×1.5	8	13.5	37	PA 6 + 30% GF	UL94 HB	light gray	100
10205BB117035	M40×1.5	8	14	46	PA 6 + 30% GF	UL94 HB	light gray	50
10206BB117035	M50×1.5	10	16.5	56	PA 6 + 30% GF	UL94 HB	light gray	50

Symbol	Metric thread A	B	C	D	Material	Flammability	Color	Standard pack
		[mm]	[mm]	[mm]				[szt./pcs]
10207BB117035	M63×1.5	12	17	70	PA 6 + 30% GF	UL94 HB	light gray	50
10200BB019005	M12×1.5	6	10	15	PA 6 + 30% GF	UL94 HB	black	100
10201BB019005	M16×1.5	6	10.5	20	PA 6 + 30% GF	UL94 HB	black	100
10202BB019005	M20×1.5	6	10.5	24	PA 6 + 30% GF	UL94 HB	black	100
10203BB019005	M25×1.5	8	13	30	PA 6 + 30% GF	UL94 HB	black	100
10204BB019005	M32×1.5	8	13.5	37	PA 6 + 30% GF	UL94 HB	black	100
10205BB019005	M40×1.5	8	14	46	PA 6 + 30% GF	UL94 HB	black	50
10206BB019005	M50×1.5	10	16.5	56	PA 6 + 30% GF	UL94 HB	black	50
10207BB019005	M63×1.5	12	17	70	PA 6 + 30% GF	UL94 HB	black	50