
IP Kontakt
Pl. Zwycięstwa 2E
90-312 Łódź
Poland
tel. +48 42 676 75 25
+48 42 674 22 74
+48 42 674 22 88
e-mail: *ipkontakt@ipkontakt.pl*

FP-10586 - LED holder





Details:

- **Material: Nylon 6.6**
- **Color: black**
- Flammability: UL94 V-2
- Working temperature: -35°C do +85°C
- Standard pack: 1000 pcs

Symbol	A	B	C	Mounting hole diameter	Panel thickness range	Notes	Material	Flammability	Color
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]				
10586AA01	9	7.4	7.8	7.5	0.6 - 0.8	3mm LED / 3 Pin	PA 66	UL94 V-2	black
10587AA01	9	7.4	7.8	7.5	0.8 - 1.0	3mm LED / 3 Pin	PA 66	UL94 V-2	black
10588AA01	7.2	6.3	6.8	6.4	0.6 - 1.0	3mm LED / 2 Pin	PA 66	UL94 V-2	black
10589AA01	7.2	6.3	6.8	6.4	0.9 - 1.1	3mm LED / 2 Pin	PA 66	UL94 V-2	black
10590AA01	10.5	8.8	10.9	9	0.6 - 0.8	5mm LED / 3 Pin	PA 66	UL94 V-2	black
10591AA01	10.5	8.8	10.9	9	0.8 - 1.0	5mm LED / 3 Pin	PA 66	UL94 V-2	black
10592AA01	9	7.4	9.5	7.5	0.6 - 0.8	5mm LED / 2 Pin	PA 66	UL94 V-2	black
10593AA01	9	7.4	9.5	7.5	0.8 - 1.0	5mm LED / 2 Pin	PA 66	UL94 V-2	black
10594AA01	9	7.4	9.5	7.5	1.2 - 1.5	5mm LED / 2 Pin	PA 66	UL94 V-2	black