IP Kontakt
Pl. Zwycięstwa 2E
90-312 Łódź
Poland
tel. +48 42 676 75 25
+48 42 674 22 74
+48 42 674 22 88
e-mail: *ipkontakt@ipkontakt.pl*

FP-ATH - Tie Handle, Adhesive

Details:

- **Material: see table**
- **Color: natural**
- UL Flammability: V2 (UL94)
- Working temperature:
  - Standard adhesive: -20°C to 70°C
  - Acrylic adhesive (special order only): -20°C to 100°C
- Standard pack: 1000 pcs

Symbol	Type	A	B	C	D	E = H	Notes	Material	Flammability	Color
		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]				
6136AA00AS	1	27.8	27.8	6	5.6	5.5	Two-way	PA 66	UL94 V-2	natural
4787AA00AS	2	13	13	-	3.2	3.2	Two-way	PA 66	UL94 V-2	natural
FTH-1212	4	12.7	12.7	-	3.2	3.2	Two-way	PA 66	UL94 V-2	natural
FTH-1919	5	19	19	3.5	4	4.4	Two-way	PA 66	UL94 V-2	natural
FTH-2828	5	27.7	27.7	5.7	5.3	5.7	Two-way	PA 66	UL94 V-2	natural