

IP Kontakt
Pl. Zwycięstwa 2E
90-312 Łódź
Poland
tel. +48 42 676 75 25
+48 42 674 22 74
+48 42 674 22 88
e-mail: *ipkontakt@ipkontakt.pl*


H-MP - Cable ties mounting platforms




H-5391




H-3595



H-3594




H-3599




H-3590







H-3593




H-4264



H-3589



H-4265



H-4269
H-3759
H-3753

Details:

- **Material: Nylon 6/6 UL94 V-2**
- **Colour: natural**
- Temperature Range:
  - Rubber adhesive backed: 0°C to 70°C
  - Acrylic adhesive backed: 0°C to 75°C
  - Non-adhesive backed: 0°C to 85°C
- Apply Adhesive-Backed parts to a clean, dry surface
- H-3590 and H-3593 can also be mounted with a screw

Symbol	Tensile strength	Cable tie width	Adhesive material	Screw size	Insert points	Realase tab	A	B	C	Material	Flammability	Color
	[daN]	[mm]		[mm]			[mm]	[mm]	[mm]			
H-3591	8	2.5	rubber	-	4	tak	12.7	12.7	4.3	PA 66	UL94 V-2	natural
H-3591A	8	2.5	acrylic	-	4	tak	12.7	12.7	4.3	PA 66	UL94 V-2	natural
H-3595	17.8	3.6	rubber	-	4	tak	19.1	19.1	7	PA 66	UL94 V-2	natural
H-3595A	17.8	3.6	acrylic	-	4	tak	19.1	19.1	7	PA 66	UL94 V-2	natural
H-3594	17.8	3.6	rubber	-	4	tak	20.3	20.3	4.8	PA 66	UL94 V-2	natural
H-3594A	17.8	3.6	acrylic	-	4	tak	20.3	20.3	4.8	PA 66	UL94 V-2	natural
H-3599	17.8	3.6	rubber	-	4	tak	25.4	25.4	8.1	PA 66	UL94 V-2	natural
H-3599A	17.8	3.6	acrylic	-	4	tak	25.4	25.4	8.1	PA 66	UL94 V-2	natural
H-3590	22.2	4.8	rubber	-	2	tak	27.9	27.9	6	PA 66	UL94 V-2	natural
H-3593	22.2	4.8	rubber	-	4	tak	29.2	29.2	6.6	PA 66	UL94 V-2	natural
H-4264	17.8	3.6	-	3.5	4	nie	19.1	19.1	6	PA 66	UL94 V-2	natural
H-4265	22.2	4.8	-	4	4	nie	19.1	9.5	5	PA 66	UL94 V-2	natural
H-3589	22.2	4.8	-	4	4	nie	25.4	25.4	7.1	PA 66	UL94 V-2	natural
H-3580	22.2	4.8	-	4	2	nie	27.9	27.9	6	PA 66	UL94 V-2	natural
H-3581	22.2	4.8	-	3.5	4	nie	29.2	29.2	6.6	PA 66	UL94 V-2	natural
H-4269	8	2.5	-	3	2	no	13	8.3	6.1	PA 66	UL94 V-2	natural
H-3759	22.2	4.8	-	4	2	no	15.2	9.7	7	PA 66	UL94 V-2	natural
H-3753	53.4	7.6	-	5	2	no	22.2	15.7	9.9	PA 66	UL94 V-2	natural