

IP Kontakt
Pl. Zwycięstwa 2E
90-312 Łódź
Poland
tel. +48 42 676 75 25
+48 42 674 22 74
+48 42 674 22 88
e-mail: *ipkontakt@ipkontakt.pl*


H-MP-PM - Cable ties mounting platforms



H-4266




H-3762




H-4267





H-4268



H-3592

Details:

- **Material: Nylon 6/6 UL94 V-2**
- **Colour: natural**
- Temperature Range: 0°C to 85°C

Symbol	Insert points	Tensile strength	Mounting hole diameter	Panel thickness range	A	B	C	Material	Flammability	Color
		[daN]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]			
H-4266	2	22.2	4.8	2.0 max.	14.3	6.1	15.9	PA 66	UL94 V-2	natural
H-3762	2	22.2	6.4	2.8 max.	15.9	7.1	17.5	PA 66	UL94 V-2	natural
H-4267	2	22.2	6.7	9.0 max.	20.2	7.9	20.9	PA 66	UL94 V-2	natural
H-4268	2	17.8	7.9	6.4 max.	11	8.3	13.1	PA 66	UL94 V-2	natural
H-3592	2	22.2	6.4	3.2 max.	10.7	3.8	10.3	PA 66	UL94 V-2	natural