

IP Kontakt
Pl. Zwycięstwa 2E
90-312 Łódź
Poland
tel. +48 42 676 75 25
+48 42 674 22 74
+48 42 674 22 88
e-mail: *ipkontakt@ipkontakt.pl*

H-SUB - Shorty Universal Bushings







Details:

- **Material: Nylon 6/6 UL94 V-2**
- **Colour: black (other colours available on special order)**
- Temperature Range: -18°C to 105°C

Symbol	Mounting hole diameter	Max. cable bundle diameter	Ext. diameter A	Height B	Panel thickness range	Material	Flammability	Color
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]			
H-2858	12.7	7.6	15.2	6.4	1.6 max.	PA 66	UL94 V-2	black
H-2861	15.9	11.1	18.5	6.4	1.6 max.	PA 66	UL94 V-2	black
H-2862	19.1	12.7	21.8	6.4	1.6 max.	PA 66	UL94 V-2	black
H-2863	22.2	14.3	23.8	6.4	1.6 max.	PA 66	UL94 V-2	black
H-2864	25.4	19	27	6.4	1.6 max.	PA 66	UL94 V-2	black
H-2158	27.8	20.6	29.4	6.4	1.6 max.	PA 66	UL94 V-2	black