

IP Kontakt
Pl. Zwycięstwa 2E
90-312 Łódź
Poland
tel. +48 42 676 75 25
+48 42 674 22 74
+48 42 674 22 88
e-mail: *ipkontakt@ipkontakt.pl*

SLP - Snap Lock Pin


Rys. 1




Rys. 2



Rys. 3





Details:

- **Material: Nylon 6/6, UL 94 V-2, RMS-01***
- **Material: Nylon 6/6, UL 94 V-0, RMS-19***
- **Color: natural**
- **Standard pack: 1000 pcs**

Symbol	Fig.	Mounting hole diameter ±0.05	Panel thickness A	Head height	Material	Flammability	Color
		[mm]	[mm]	[mm]			
SLP100-177-01	1	2.5	4.5	1.3	PA 66	UL94 V-2	natural
SLP-1-100-177-01	2	2.5	4.5	1.3	PA 66	UL94 V-2	natural
SLP-2-100-177-01	3	2.5	4.5	1.3	PA 66	UL94 V-2	natural
SLP100-221-01	1	2.5	5.6	1.3	PA 66	UL94 V-2	natural
SLP-1-100-221-01	2	2.5	5.6	1.3	PA 66	UL94 V-2	natural
SLP-2-100-221-01	3	2.5	5.6	1.3	PA 66	UL94 V-2	natural
SLP100-236-01	1	2.5	6	1.3	PA 66	UL94 V-2	natural
SLP-1-100-236-01	2	2.5	6	1.3	PA 66	UL94 V-2	natural
SLP-2-100-236-01	3	2.5	6	1.3	PA 66	UL94 V-2	natural
SLP100-245-01	1	2.5	6.2	1.3	PA 66	UL94 V-2	natural
SLP-1-100-245-01	2	2.5	6.2	1.3	PA 66	UL94 V-2	natural
SLP-2-100-245-01	3	2.5	6.2	1.3	PA 66	UL94 V-2	natural
SLP100-307-01	1	2.5	7.8	1.3	PA 66	UL94 V-2	natural
SLP-1-100-307-01	2	2.5	7.8	1.3	PA 66	UL94 V-2	natural
SLP-2-100-307-01	3	2.5	7.8	1.3	PA 66	UL94 V-2	natural
SLP100-316-01	1	2.5	8	1.3	PA 66	UL94 V-2	natural
SLP-1-100-316-01	2	2.5	8	1.3	PA 66	UL94 V-2	natural
SLP-2-100-316-01	3	2.5	8	1.3	PA 66	UL94 V-2	natural
SLP100-330-01	1	2.5	8.4	1.3	PA 66	UL94 V-2	natural
SLP-1-100-330-01	2	2.5	8.4	1.3	PA 66	UL94 V-2	natural
SLP-2-100-330-01	3	2.5	8.4	1.3	PA 66	UL94 V-2	natural
SLP100-413-01	1	2.5	10.5	1.3	PA 66	UL94 V-2	natural
SLP-1-100-413-01	2	2.5	10.5	1.3	PA 66	UL94 V-2	natural
SLP-2-100-413-01	3	2.5	10.5	1.3	PA 66	UL94 V-2	natural
SLP100-638-01	1	2.5	16.2	1.3	PA 66	UL94 V-2	natural
SLP-1-100-638-01	2	2.5	16.2	1.3	PA 66	UL94 V-2	natural
SLP-2-100-638-01	3	2.5	16.2	1.3	PA 66	UL94 V-2	natural