

IP Kontakt
Pl. Zwycięstwa 2E
90-312 Łódź
Poland
tel. +48 42 676 75 25
+48 42 674 22 74
+48 42 674 22 88
e-mail: *ipkontakt@ipkontakt.pl*

H-TR - Tough Rivets



Typ 1
Type 1



Typ 2
Type 2



Details:

- **Colour: black**
- **Type 1:**
  - Material: Heat stabilized Nylon 6
  - Flammability: UL94 V-2
  - Temperature Range: 0°C do 110°C
- Type 2:
  - Material: Impact Modified Nylon 6/6
  - Flammability: UL94 HB
  - Temperature Range: -40°C do 110°C
- Molded from impact modified nylon for vibration resistance.
- One-piece design requires no tools for installation.
- Provide solid, vibration-resistant connections by means of front mount, blind side fixing.
- Provide neat and smooth finishes for fastening applications.
- Removable by pulling the pin out of the grommet; reusable.

Symbol	Mounting hole diameter range	Panel thickness range	A	B	C	Type	Material	Flammability	Color
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]				
H-12468	6.4 - 7.0	2.5 - 8.0	22.8	2.8	15	2	PA 66	UL94 HB	black