

**IP Kontakt**
Pl. Zwycięstwa 2E
90-312 Łódź
Poland
tel. +48 42 676 75 25
+48 42 674 22 74
+48 42 674 22 88
e-mail: *ipkontakt@ipkontakt.pl*


# H-MP - Cable ties mounting platforms





H-5391





H-3595





H-3594





H-3599





H-3590





H-3593





H-4264




H-3589




H-4265




H-4269
H-3759
H-3753



Details:

- **Material: Nylon 6/6 UL94 V-2**
- **Colour: natural**
- Temperature Range:
  - Rubber adhesive backed: 0°C to 70°C
  - Acrylic adhesive backed: 0°C to 75°C
  - Non-adhesive backed: 0°C to 85°C
- Apply Adhesive-Backed parts to a clean, dry surface
- H-3590 and H-3593 can also be mounted with a screw

| Symbol | Tensile strength | Cable tie width | Adhesive material | Screw size | Insert points | Realase tab | A | B | C | Material | Flammability | Color |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | [daN] | [mm] | | [mm] | | | [mm] | [mm] | [mm] | | | |
| H-3599A | 17.8 | 3.6 | acrylic | - | 4 | tak | 25.4 | 25.4 | 8.1 | PA 66 | UL94 V-2 | natural |