

STL - Stand-Off Twist Lock



Wciskany w otwór: $\text{Ø}4\pm0.08$
 Grubość panelu: 0.8-2



Wciskany w otwór: $\text{Ø}4.75\pm0.08$
 Grubość panelu: 0.8-2



Wciskany w otwór: $\text{Ø}6\pm0.08$
 Grubość panelu: 0.78-2



Wciskany w otwór: $\text{Ø}6.5\pm0.09$
 Grubość panelu: 0.8-1.6



Wciskany w otwór: kwadrat 5.5
 Grubość panelu: 0.8-2



Wciskany w otwór: jak na rysunku
 Grubość panelu: 0.8-1.6



Wciskany w otwór: $\text{Ø}7.9\pm0.08$
 Grubość panelu: minimum 6.4

Details:

- **Nylon 6/6, UL 94 V-2, RMS-01 ***
- **Color:** natural
- **Standard packaging:** 1000 pcs

Symbol	Fig.	A	B	Cable diameter range	Mounting hole diameter ±0.08	Panel thickness range	Material	Flammability	Color
		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]			
STL-2-600-3-01	5	4.8	32.5	12.7 - 15.2	-	0.8 - 2.0	PA 66	UL94 V-2	natural