IP Kontakt
Pl. Zwycięstwa 2E
90-312 Łódź
Poland
tel. +48 42 676 75 25
+48 42 674 22 74
+48 42 674 22 88
e-mail: *ipkontakt@ipkontakt.pl*

STL - Stand-Off Twist Lock

Rys. 1



Wciskany w otwór: Ø4±0.08
Grubość panelu: 0.8-2

Rys. 2



Wciskany w otwór: Ø4.75±0.08
Grubość panelu: 0.8-2

Rys. 3



Wciskany w otwór: Ø6±0.08
Grubość panelu: 0.78-2

Rys. 4



Wciskany w otwór: Ø6.5±0.09
Grubość panelu: 0.8-1.6



Rys. 5



Wciskany w otwór: kwadrat 5.5
Grubość panelu: 0.8-2

Rys. 6



Wciskany w otwór: jak na rysunku
Grubość panelu: 0.8-1.6

Rys. 7



Wciskany w otwór: Ø7.9±0.08
Grubość panelu: minimum 6.4

Details:

- **Nylon 6/6, UL 94 V-2, RMS-01 ***
- **Color:** natural
- Standard packaging: 1000 pcs

Symbol	Fig.	A	B	Cable diameter range	Mounting hole diameter ±0.08	Panel thickness range	Material	Flammability	Color
		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]			
STL-450-3-01	2	4.8	27.7	10.2 - 12.7	4.75	0.8 - 2.0	PA 66	UL94 V-2	natural