


BHDL - Tulejka dystansowa wciskana w otwór



Dane techniczne:

- **Nylon 6/6, UL 94 V-2, RMS-01 ***
- **Nylon 6/6, UL 94 V-0, RMS-19 ***
- **Kolor:** naturalny
- **Otwór górny:** 4 ± 0.08 , **grubość płytki górnej:** 0.79-1.98
- **Otwór dolny:** 7.92 ± 0.08 , **grubość płytki dolnej:** Min. 6.4
- Średnica otworu 6.35 dostępna jest tylko na specjalne zamówienie
- Elastyczne żebra blokują okrągłe, owalne, gwintowane lub wywiercone otwory
- Wciskane w otwór, samozatrzaszkujące się
- Minimum zakupu: 1000 szt.

Symbol	Wysokość A ± 0.4	B ± 0.4	C ± 0.4	Średn. otworu górnego ± 0.08	Zakres grubości panelu górnego	Średn. otworu dolnego ± 0.08	Zakres grubości panelu dolnego	Materiał	Klasa palności	Kolor
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]			
BHDL-6-19	9.5	11.1	7.9	4	0.79 - 1.98	7.92	min. 6.4	PA 66	UL94 V-0	naturalny