


## D-MS-3 - Tulejka dystansowa poliamidowa z mosiężnym gwintem



### Dane techniczne:

- **Materiał korpusu: Poliamid 6.6 (Nylon)**
- **Kolor: biały**
- **Materiał gwintu: mosiądz (na zamówienie niklowany)**
- Odporność temperaturowa: do 110°C
- Klasa odporności ogniowej: UL94 V-2
- Rezystancja kontaktowa:  $10^{12} \Omega/\text{cm}$
- Wytrzymałość dielektryczna 50kV/mm
- Tolerancja długości:  $\pm 0.1\text{mm}$
- Siła wyciągania i moment obrotowy są wartościami orientacyjnymi i zależą od zastosowania i warunków środowiska takich jak temperatura, wilgotność powietrza itp.

| Symbol           | Gwint zewn.<br>G1 | Rozmiar klucza<br>SW | Wysokość<br>L | Długość gwintu<br>zewn.<br>L2 | Maks. moment<br>obrotowy | Siła wyciągania | Materiał       |
|------------------|-------------------|----------------------|---------------|-------------------------------|--------------------------|-----------------|----------------|
|                  |                   | [mm]                 | [mm]          | [mm]                          | [Nm]                     | [N]             |                |
| D-MS-3-M2.5-6-53 | M2.5              | 6                    | 53            | 6                             | 1.3                      | 300             | PA 66, mosiądz |