


## DLMSPM - Tulejka dystansowa wciskana w otwór



### Dane techniczne:

- **Nylon 6/6, UL 94 V-2, RMS-01 \***
- **Nylon 6/6, UL 94 V-0, RMS-19 \***
- **Kolor:** naturalny - NAT
- **Otwór górny:**  $3.18 \pm 0.05$ , **grubość płytki górnej:** 1.57
- **Otwór dolny:**  $3.18 \pm 0.05$ , **grubość płytki dolnej:** 1.57
- Wciskane w otwór, samozatrzaszkujące się
- Minimum zakupu: 1000 szt.

| Symbol       | Wysokość<br>A $\pm 0.4$ | Średn. otworu<br>górnego<br>$\pm 0.05$ | Grubość panelu<br>górnego | Średn. otworu<br>dolnego<br>$\pm 0.05$ | Grubość panelu<br>dolnego | Materiał | Klasa palności | Kolor     |
|--------------|-------------------------|----------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------|---------------------------|----------|----------------|-----------|
|              | [mm]                    | [mm]                                   | [mm]                      | [mm]                                   | [mm]                      |          |                |           |
| DLMSPM-20-19 | 31.7                    | 3.18                                   | 1.57                      | 3.18                                   | 1.57                      | PA 66    | UL94 V-0       | naturalny |