IP Kontakt
Pl. Zwycięstwa 2E
90-312 Łódź
Polska
tel. +48 42 676 75 25
+48 42 674 22 74
+48 42 674 22 88
e-mail: *ipkontakt@ipkontakt.pl*

DTS-FAR-470 - Taśma dwustronnie klejąca o wysokiej wydajności



Dane techniczne:

- DTS-470 składa się z folii PCW pokrytej z obu stron kleiwem z rozpuszczalnika akrylowego.
- Oferuje wysoką przyczepność początkową i średnią odporność na ścieranie.
- Przeznaczona do zastosowań gdzie wymagana jest wysoka wydajność np. mocowanie lusterek samochodowych, listew, prętów, korytek kablowych itp.
- Odpowiednia do powierzchni chropowatych bądź ustrukturyzowanych.
- Produkt nie zawiera substancji zakazanych przez dyrektywę RoHS (2002/95/EC) i 2006/122/EG (PFOS)
- Najlepiej przechowywać w suchym i dobrze wentylowanym miejscu, w temperaturze 10°C - 30°C. Przechowywanie w takich warunkach zapewni trwałość przez minimum 1 rok.
- Aplikacja w temperaturze między 15°C a 30°C. Powierzchnia musi być czysta, odkurzona i odtłuszczona. Materiał samoprzylepny należy przyklejać z maksymalnym naciskiem. Maksymalna skuteczność wiązania zostanie osiągnięta przy 23°C po 24 godzinach.

Symbol	Klej	Nośnik	Grubość [mm]	Przekładka	Odrywanie 180° [N/25mm]	Temperatura od [°C]	Temperatura do [°C]
DTS-FAR-470	Akrylowy rozpuszczalnik	Folia PCV, biała	0.24	Papier silikonowy, żółto-brązowy	> 28	-20	100