IP Kontakt
Pl. Zwycięstwa 2E
90-312 Łódź
Polska
tel. +48 42 676 75 25
+48 42 674 22 74
+48 42 674 22 88
e-mail: *ipkontakt@ipkontakt.pl*

DTS-FUV-460 - Taśma dwustronnie klejąca odporna na promieniowanie UV



Dane techniczne:

- DTS-460 to taśma dwustronnie klejąca z nośnikiem wykonanym z PET i zmodysikowanym akrylowym kleiwem. Posiada dobre własności klejące, jest odporna na promieniowanie UV. Nadaje sie do montażu ekranów, profili itp.
- Odporność na ścieranie (25 mm² stali V2A, waga 1 kg, przy 23° i 50% wilgotności względnej): >10 godzin.
- Produkt nie zawiera substancji zakazanych przez dyrektywę RoHS (2002/95/EC) i 2006/122/EG (PFOS)
- Najlepiej przechowywać w suchym i dobrze wentylowanym miejscu, w temperaturze 10°C - 30°C. Przechowywanie w takich warunkach zapewni trwałość przez minimum 1 rok.
- Aplikacja w temperaturze między 15°C a 30°C. Powierzchnia musi być czysta, odkurzona i odtłuszczona. Materiał samoprzylepny należy przyklejać z maksymalnym naciskiem. Maksymalna skuteczność wiązania zostanie osiągnięta przy 23°C po 24 godzinach.

Symbol	Klej	Nośnik	Grubość [mm]	Przekładka	Odrywanie 180° [N/25mm]	Temperatura od [°C]	Temperatura do [°C]
DTS-FUV-460	Akryl	Folia PET, przezroczysta	0.12	Papier silikonowy, żółto-brązowy	>25	-20	100