IP Kontakt
Pl. Zwycięstwa 2E
90-312 Łódź
Polska
tel. +48 42 676 75 25
+48 42 674 22 74
+48 42 674 22 88
e-mail: *ipkontakt@ipkontakt.pl*

DTS-T-446 - Taśma dwustronnie klejąca z asymetrycznym spoiwem



Dane techniczne:

- **DTS-446** to taśma wysokiej jakości, spełniająca profesjonalne wymagania.
- Zamknięta strona taśmy pokryta jest trwale klejącym spoiwem akrylowym, a strona otwarta spoiwem usuwalnym - może byc ono usunięte z niemal dowolnej powierzczni bez pozostawienia śladów.
- Nie zawiera rozpuszczalników oraz posiada wysoką odporność na starzenie i plastyfikatory.
- Produkt nie zawiera substancji zakazanych przez dyrektywę RoHS (2002/95/EC) i 2006/122/EG (PFOS)
- Odporność na ścieranie (25 mm² stali V2A, waga 1 kg, przy 23° i 50% wilgotności względnej): >1 godziny.
- Najlepiej przechowywać w suchym i dobrze wentylowanym miejscu, w temperaturze 10°C - 30°C. Przechowywanie w takich warunkach zapewni trwałość przez minimum 1 rok.
- Aplikacja w temperaturze między 15°C a 30°C. Powierzchnia musi być czysta, odkurzona i odtłuszczona. Materiał samoprzylepny należy przyklejać z maksymalnym naciskiem. Maksymalna skuteczność wiązania zostanie osiągnięta przy 23°C po 24 godzinach.

Symbol	Klej	Nośnik	Grubość [mm]	Przekładka	Odrywanie 180° [N/25mm]	Temperatura [°C]
DTS-T-446-R	Akrylowy usuwalny	tkanina	0.32	Papier, biały	> 3	-20 do +100