
**IP Kontakt**
Pl. Zwycięstwa 2E
90-312 Łódź
Polska
tel. +48 42 676 75 25
+48 42 674 22 74
+48 42 674 22 88
e-mail: *ipkontakt@ipkontakt.pl*

# H-PGS - Osłony krawędzi w rolkach





**Niezębkowana**
*Unserrated*



**Ząbkowana**
*Serrated*






Dane techniczne:

- **Materiał: Polietylen lub Nylon**
- **Klasa palności: UL94 HB**
- **Kolor: naturalny lub czarny**
- Zakres temperatur:
  - Polietylen: -40°C do 65°C
  - Nylon: -40°C do 85°C
- Chronią przed uszkodzeniem przez ostre krawędzie paneli
- Doskonale sprawdzają się w profilach o ciasnych promieniach lub nieregularnych kształtach
- Długość rolki: 30.5m (100 stóp)

| Symbol | Zakres grubości panelu | A | B | C | Ząbkowana | Klej | Materiał | Klasa palności | Kolor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | | | | | |
| H-12426B | 0.9 - 1.8 | 4.4 | 0.8 | 2.8 | tak | tak | PA | UL94 HB | czarny |