


## H-LTSV - Wciskane zaśleпки wentylacyjne z filtrem



**Kołnierz z uszczelką**  
*Sealing flange washer construction*



**Sugerowany otwór**  
*Suggested clearance hole*



### Dane techniczne:

- **Materiał:**
  - **Korpus:** Nylon 6/6
  - **Filtr:** Kopolimer akrylowy
- **Klasa palności:** UL94 V-2
- **Klasa ochronności:** IP 65/67/68
- **Kolor:** czarny
- Zakres temperatur: -40°C do 105°C
- Pozwala na przepływ powietrza, wentylację i rozpraszanie ciepła, zapobiegając przenikaniu wilgoci.
- Maksymalny przepływ powietrza:  $\geq 16.6 \text{ LPM}/3.7\text{cm}^2 @ 13.5 \text{ psi}$ .
- Uszczelka wyrównująca ciśnienie zapobiega wzrostowi ciśnienia w obudowach urządzeń elektronicznych poprzez wymianę temperaturą ze środowiskiem.
- Przybliżona grubość głowicy 5.3 mm. Grubość może się zmieniać.

| Symbol   | Średnica otworu montażowego<br>A | B    | Wysokość<br>C | Materiał | Kolor  |
|----------|----------------------------------|------|---------------|----------|--------|
|          | [mm]                             | [mm] | [mm]          |          |        |
| H-3488VB | 28.6                             | 25.4 | 16.8          | PA 66    | czarny |