

IP Kontakt
Pl. Zwycięstwa 2E
90-312 Łódź
Polska
tel. +48 42 676 75 25
+48 42 674 22 74
+48 42 674 22 88
e-mail: *ipkontakt@ipkontakt.pl*

H-MP - Uchwyty do opasek kablowych







H-5391




H-3595




H-3594




H-3599




H-3590




H-3593




H-4264



H-3589



H-4265



H-4269
H-3759
H-3753

Dane techniczne:

- **Materiał: Nylon 6/6 UL94 V-2**
- **Kolor: naturalny**
- Zakres temperatur:
  - Ze spoiwem gumowym: 0°C to 70°C
  - Ze spoiwem akrylowym: 0°C to 75°C
  - Bez warstwy samoprzylepnej: 0°C to 85°C
- Elementy samoprzylepne należy aplikować do czystej i suchej powierzchni
- H-3590 i H-3593 mogą być mocowane za pomocą śruby

Symbol	Wytrzymałość na rozciąganie	Szerokość opaski kablowej	Materiał samoprzylepny	Rozmiar śruby	Liczba punktów przełożenia	Dźwignia zwalniająca	A	B	C	Materiał	Klasa palności	Kolor
	[daN]	[mm]		[mm]			[mm]	[mm]	[mm]			
H-3589	22.2	4.8	-	4	4	nie	25.4	25.4	7.1	PA 66	UL94 V-2	naturalny