




H-LTPEP - Mosiężne zaślepki wyrównujące ciśnienie i spustowe




Typ 1
Type 1



Typ 2
Type 2



Typ 3
Type 3



Otwór odpływowy
Clearance hole

Dane techniczne:

- **Materiał:** Mosiądz niklowany
- **Zakres temperatur:** -40°C to 110°C
- Klasa ochronności:
 - Membrana - IP66/IP68/IP69
 - Dysk filtrujący - IP55/IPX9K
 - Element spustowy - IP4X
- **Typ 1:** Wodoszczelne zaślepki wyrównujące ciśnienie, dostępne również z certyfikatem zgodności z IECEx i ATEX
- **Typ 2:** Wodoodporne zaślepki wyrównujące ciśnienie - maksymalny przepływ powietrza dla ekstremalnych zmian ciśnienia i wilgotności
- **Typ 3:** Gwintowane zaślepki spustowe - dla aplikacji gdzie spodziewana jest kondensacja
- Nakrętki [H-DPLN](#) do zaślepki spustowej sprzedawane osobno

Symbol	Typ	Gwint zewn.	Średnica otworu montażowego A	B	C	D	Klasa ochronności	Materiał
			[mm]	[mm]	[mm]	[mm]		
H-4350	1	M12×1.5	12	17.5	8	18	IP 66, 67, 68	mosiądz niklowany