




## H-LTPEP - Mosiężne zaślepki wyrównujące ciśnienie i spustowe




**Typ 1**  
Type 1



**Typ 2**  
Type 2



**Typ 3**  
Type 3



**Otwór odpływowy**  
Clearance hole

### Dane techniczne:

- **Materiał:** Mosiądz niklowany
- **Zakres temperatur:** -40°C to 110°C
- Klasa ochronności:
  - Membrana - IP66/IP68/IP69
  - Dysk filtrujący - IP55/IPX9K
  - Element spustowy - IP4X
- **Typ 1:** Wodoszczelne zaślepki wyrównujące ciśnienie, dostępne również z certyfikatem zgodności z IECEx i ATEX
- **Typ 2:** Wodoodporne zaślepki wyrównujące ciśnienie - maksymalny przepływ powietrza dla ekstremalnych zmian ciśnienia i wilgotności
- **Typ 3:** Gwintowane zaślepki spustowe - dla aplikacji gdzie spodziewana jest kondensacja
- Nakrętki [H-DPLN](#) do zaślepki spustowej sprzedawane osobno

| Symbol | Typ | Gwint zewn. | Średnica otworu montażowego<br>A | B    | C    | D    | Klasa ochronności | Materiał          |
|--------|-----|-------------|----------------------------------|------|------|------|-------------------|-------------------|
|        |     |             | [mm]                             | [mm] | [mm] | [mm] |                   |                   |
| H-4354 | 2   | M12×1.5     | 12                               | 17.5 | 8    | 18   | IP 55, X9K        | mosiądz niklowany |