



## H-LTSCG - Wciskane dławnice kablowe, wodooporne



**Uszczelka / kołnierz uszczelniający**  
*Sealing flange/washer construction*



**Sugerowany otwór  
 do montażu bezgwintowego**  
*Suggested clearance hole  
 for nonthreaded mounting*



### Dane techniczne:

- **Materiał korpusu:** Nylon 6/6
- **Materiał uszczelki:** TPR lub NBR
- **Kolor:** czarny
- Stopień ochrony: IP65
- Instalacja bez użycia narzędzi bądź nakrętek
- Kołnierz uszczelniający zapobiega przemieszczaniu się podkładki uszczelniającej z powodu przepływu wody
- Eliminuje potrzebę stosowania nakrętki zabezpieczającej lub gwintowanego otworu w celu uszczelnienia panelu; idealny do instalacji o małym prześwicie, gdzie dostęp do nakrętki zabezpieczającej jest ograniczony
- Konstrukcja zapadkowa zespołu nakrętki uszczelniającej zapewnia doskonałą ochronę przed wibracjami i zapewnia pewny chwyt kabla
- W zestawie podkładka piankowa
- Zapobiega obracaniu się, gdy jest używany w otworach montażowych "podwójne D"
- Zalecamy użycie dławnicy o najmniejszej maksymalnej średnicy, która będzie pasować do danego zastosowania

| Symbol  | Wymiary otworu montażowego<br>A × B | C    | Zakres średnicy wiązki kablowej | Materiał | Kolor  |
|---------|-------------------------------------|------|---------------------------------|----------|--------|
|         | [mm]                                | [mm] | [mm]                            |          |        |
| H-M3842 | 31.8 × 28.6                         | 52.1 | 15.0 - 23.4                     | PA 66    | czarny |