



H-SCG - Zatraskowe, odpęszczające dławnice kablowe



**Sugerowany otwór przelotowy
do montażu zatraskowego**
*Suggested clearance hole
for snap-in mounting*

Dane techniczne:

- **Materiał:** Nylon 6/6
- **Klasa palności:** UL94 V-2
- **Zakres temperatur:** -18°C do 105°C
- **Grubość panelu:** 1.6 mm - 3.2 mm
- **Kolor:** BLK - czarny, GR - szary
- Unikalne zatraski zapewniają bezpieczne mocowanie w szerokim zakresie średnic otworów bez potrzeby używania nakrętek
- Gładkie, zaokrąglone wewnętrzne krawędzie ułatwiają instalację
- Mała ingerencja w obudowę przy ograniczonym dostępie
- Zapobiega obracaniu się w przypadku stosowania w owalnych otworach montażowych.
- Łatwe w instalacji. Użycie narzędzi nie jest wymagane.
- Konstrukcja grzechotki z nakrętką uszczelniającą zapewnia doskonałą ochronę przed wibracjami i zapewnia pewny chwyt kabla.

Symbol	Zakres średnicy wiązki kablowej	Wymiary otworu montażowego A × B	C	Zakres grubości panelu	Materiał	Klasa palności	Kolor
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]			
H-M4813	5.8 - 10.2	19.1 × 16.8	37.6	1.6 - 3.2	PA 66	UL94 V-2	szary