



LCBS - Tulejki dystansowa wciskane w otwór

LCBS
 Top Hole: Snap-lock: 4 ± 0.08
 Panel Thickness: 1.57
Fig. 1




Bottom Hole: Snap-lock: 4.75 ± 0.08
 Panel Thickness: 0.79 - 1.98

LCBS-2
 Top Hole: Snap-lock: 4 ± 0.08
 Panel Thickness: 1.57
Fig. 2




Bottom Hole: Snap-lock: 4.75 ± 0.08
 Panel Thickness: 1.98 - 3.58

LCBS-3
 Top Hole: Snap-lock: 4 ± 0.08
 Panel Thickness: 2.4
Fig. 3




Bottom Hole: Snap-lock: 4.75 ± 0.08
 Panel Thickness: 0.79 - 1.98

LCBS-4
 Top Hole: Snap-fit: $\varnothing 4 \pm 0.08$
 Panel Thickness: 1.57
Fig. 4




Bottom Hole: Snap-lock: $\varnothing 4.75 \pm 0.08$
 Panel Thickness: 0.79 - 1.98

LCBS-5
 Top Hole: Snap-lock: $\varnothing 4 \pm 0.08$
 Panel Thickness: 1.6
Fig. 5




Bottom Hole: Snap-lock: $\varnothing 4.8 \pm 0.08$
 Panel Thickness: 0.76 - 2

LCBS-6
 Top Hole: Snap-lock: $\varnothing 4$
 Panel Thickness: 3.2
Fig. 6




Bottom Hole: $\varnothing 4.8$
 Panel Thickness: 2 - 3.2

LCBS-7
 Top Hole: Snap-lock: $\varnothing 4 \pm 0.08$
 Panel Thickness: 1.6
Fig. 7



Bottom Hole Snap-lock: $\varnothing 4.75 \pm 0.08$
 Panel Thickness: 0.8 - 2

LCBS-8
 Top Hole: Snap-lock: 4 ± 0.08
 Panel Thickness: 1.57
Fig. 8



Bottom Hole: Snap-lock: 4.75 ± 0.08
 Panel Thickness: 0.2 - 1.4



Dane techniczne:

- **Materiał i kolor: patrz tabela**
- Wciskane w otwór, samozatrząskujące się
- Minimum zakupu: 1000 szt.

Symbol	Wysokość A	Średn. otworu górnego ± 0.08	Grubość panelu górnego	Średn. otworu dolnego ± 0.08	Zakres grubości panelu dolnego	Materiał	Klasa palności	Kolor
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]			
LCBS-4-18-19	28.6	4	1.57	4.75	0.79 - 1.98	PA 66	UL94 V-0	naturalny