



## LCBS - Tulejki dystansowa wciskane w otwór

**LCBS**  
 Top Hole: Snap-lock:  $4 \pm 0.08$   
 Panel Thickness: 1.57  
**Fig. 1**




Bottom Hole: Snap-lock:  $4.75 \pm 0.08$   
 Panel Thickness: 0.79 - 1.98

**LCBS-2**  
 Top Hole: Snap-lock:  $4 \pm 0.08$   
 Panel Thickness: 1.57  
**Fig. 2**




Bottom Hole: Snap-lock:  $4.75 \pm 0.08$   
 Panel Thickness: 1.98 - 3.58

**LCBS-3**  
 Top Hole: Snap-lock:  $4 \pm 0.08$   
 Panel Thickness: 2.4  
**Fig. 3**



Bottom Hole: Snap-lock:  $4.75 \pm 0.08$   
 Panel Thickness: 0.79 - 1.98


**LCBS-4**  
 Top Hole: Snap-fit:  $\varnothing 4 \pm 0.08$   
 Panel Thickness: 1.57  
**Fig. 4**



Bottom Hole: Snap-lock:  $\varnothing 4.75 \pm 0.08$   
 Panel Thickness: 0.79 - 1.98




**LCBS-5**  
 Top Hole: Snap-lock:  $\varnothing 4 \pm 0.08$   
 Panel Thickness: 1.6  
**Fig. 5**




Bottom Hole: Snap-lock:  $\varnothing 4.8 \pm 0.08$   
 Panel Thickness: 0.76 - 2

**LCBS-6**  
 Top Hole: Snap-lock:  $\varnothing 4$   
 Panel Thickness: 3.2  
**Fig. 6**




Bottom Hole:  $\varnothing 4.8$   
 Panel Thickness: 2 - 3.2

**LCBS-7**  
 Top Hole: Snap-lock:  $\varnothing 4 \pm 0.08$   
 Panel Thickness: 1.6  
**Fig. 7**



Bottom Hole Snap-lock:  $\varnothing 4.75 \pm 0.08$   
 Panel Thickness: 0.8 - 2

**LCBS-8**  
 Top Hole: Snap-lock:  $4 \pm 0.08$   
 Panel Thickness: 1.57  
**Fig. 8**



Bottom Hole: Snap-lock:  $4.75 \pm 0.08$   
 Panel Thickness: 0.2 - 1.4

### Dane techniczne:

- **Materiał i kolor: patrz tabela**
- Wciskane w otwór, samozatraskujące się
- Minimum zakupu: 1000 szt.

Symbol	Wysokość A	Średn. otworu górnego $\pm 0.08$	Grubość panelu górnego	Średn. otworu dolnego $\pm 0.08$	Zakres grubości panelu dolnego	Materiał	Klasa palności	Kolor
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]			
LCBS-5-18-01	28.6	4	1.6	4.8	0.76 - 2	PA 66	UL94 V-2	naturalny