



LCBS - Tulejki dystansowa wciskane w otwór

LCBS-1
 Top Hole: Snap-lock: 4 ± 0.08
 Panel Thickness: 1.57
Fig. 1




Bottom Hole: Snap-lock: 4.75 ± 0.08
 Panel Thickness: 0.79 - 1.98

LCBS-2
 Top Hole: Snap-lock: 4 ± 0.08
 Panel Thickness: 1.57
Fig. 2




Bottom Hole: Snap-lock: 4.75 ± 0.08
 Panel Thickness: 1.98 - 3.58

LCBS-3
 Top Hole: Snap-lock: 4 ± 0.08
 Panel Thickness: 2.4
Fig. 3



Bottom Hole: Snap-lock: 4.75 ± 0.08
 Panel Thickness: 0.79 - 1.98


LCBS-4
 Top Hole: Snap-fit: $\varnothing 4 \pm 0.08$
 Panel Thickness: 1.57
Fig. 4



Bottom Hole: Snap-lock: $\varnothing 4.75 \pm 0.08$
 Panel Thickness: 0.79 - 1.98




LCBS-5
 Top Hole: Snap-lock: $\varnothing 4 \pm 0.08$
 Panel Thickness: 1.6
Fig. 5




Bottom Hole: Snap-lock: $\varnothing 4.8 \pm 0.08$
 Panel Thickness: 0.76 - 2

LCBS-6
 Top Hole: Snap-lock: $\varnothing 4$
 Panel Thickness: 3.2
Fig. 6




Bottom Hole: $\varnothing 4.8$
 Panel Thickness: 2 - 3.2

LCBS-7
 Top Hole: Snap-lock: $\varnothing 4 \pm 0.08$
 Panel Thickness: 1.6
Fig. 7



Bottom Hole Snap-lock: $\varnothing 4.75 \pm 0.08$
 Panel Thickness: 0.8 - 2

LCBS-8
 Top Hole: Snap-lock: 4 ± 0.08
 Panel Thickness: 1.57
Fig. 8



Bottom Hole: Snap-lock: 4.75 ± 0.08
 Panel Thickness: 0.2 - 1.4

Dane techniczne:

- **Materiał i kolor: patrz tabela**
- Wciskane w otwór, samozatraskujące się
- Minimum zakupu: 1000 szt.

| Symbol | Długość A | Średn. otworu górnego ± 0.08 | Grubość panelu górnego | Średn. otworu dolnego ± 0.08 | Zakres grubości panelu dolnego | Materiał | Klasa palności | Kolor |
|--------------|-----------|----------------------------------|------------------------|----------------------------------|--------------------------------|----------|----------------|-----------|
| | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | | | |
| LCBS-8-14-01 | 22.2 | 4 | 1.57 | 4.75 | 0.2 - 1.4 | PA 66 | UL94 V-2 | naturalny |