


## LCBS - Tulejki dystansowa wciskane w otwór

**LCBS-1**

Top Hole: Snap-lock:  $4 \pm 0.08$   
 Panel Thickness: 1.57

**Fig. 1**




Bottom Hole: Snap-lock:  $4.75 \pm 0.08$   
 Panel Thickness: 0.79 - 1.98

**LCBS-2**

Top Hole: Snap-lock:  $4 \pm 0.08$   
 Panel Thickness: 1.57

**Fig. 2**




Bottom Hole: Snap-lock:  $4.75 \pm 0.08$   
 Panel Thickness: 1.98 - 3.58

**LCBS-3**

Top Hole: Snap-lock:  $4 \pm 0.08$   
 Panel Thickness: 2.4

**Fig. 3**




Bottom Hole: Snap-lock:  $4.75 \pm 0.08$   
 Panel Thickness: 0.79 - 1.98

**LCBS-4**

Top Hole: Snap-fit:  $\varnothing 4 \pm 0.08$   
 Panel Thickness: 1.57

**Fig. 4**



Bottom Hole: Snap-lock:  $\varnothing 4.75 \pm 0.08$   
 Panel Thickness: 0.79 - 1.98



**LCBS-5**

Top Hole: Snap-lock:  $\varnothing 4 \pm 0.08$   
 Panel Thickness: 1.6

**Fig. 5**



Bottom Hole: Snap-lock:  $\varnothing 4.8 \pm 0.08$   
 Panel Thickness: 0.76 - 2

**LCBS-6**

Top Hole: Snap-lock:  $\varnothing 4$   
 Panel Thickness: 3.2

**Fig. 6**



Bottom Hole:  $\varnothing 4.8$   
 Panel Thickness: 2 - 3.2

**LCBS-7**

Top Hole: Snap-lock:  $\varnothing 4 \pm 0.08$   
 Panel Thickness: 1.6

**Fig. 7**




Bottom Hole: Snap-lock:  $\varnothing 4.75 \pm 0.08$   
 Panel Thickness: 0.8 - 2

**LCBS-8**

Top Hole: Snap-lock:  $4 \pm 0.08$   
 Panel Thickness: 1.57

**Fig. 8**



Bottom Hole: Snap-lock:  $4.75 \pm 0.08$   
 Panel Thickness: 0.2 - 1.4

### Dane techniczne:

- **Materiał i kolor: patrz tabela**
- Wciskane w otwór, samozatrzaszkujące się
- Minimum zakupu: 1000 szt.

| Symbol      | Wysokość<br>A | Średn. otworu<br>górnego<br>$\pm 0.08$ | Grubość panelu<br>górnego | Średn. otworu<br>dolnego<br>$\pm 0.08$ | Zakres grubości<br>panelu dolnego | Materiał | Klasa palności | Kolor     |
|-------------|---------------|----------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------|----------|----------------|-----------|
|             | [mm]          | [mm]                                   | [mm]                      | [mm]                                   | [mm]                              |          |                |           |
| LCBS-8-4-19 | 6.4           | 4                                      | 1.57                      | 4.75                                   | 0.2 - 1.4                         | PA 66    | UL94 V-0       | naturalny |