

## OR-DLA-M - Plastikowa dławnica kablowa z gwintem metrycznym



### Dane techniczne:

- **Materiał korpusu:** PA 6
- **Klasa palności:** UL94 V-2
- Kolor:
  - ciemnoszary (DGR) RAL 7001
  - jasnoszary (LGR) RAL 7035
  - czarny (BLK) RAL 9005
- Gwint: metryczny (EN 60423)
- Klasa ochrony: IP 68 5 bar
- Temperatura pracy: -30°C to +80°C (150°C krótkoterminowo)
- EN 50262 VDE
- Ochrona antywibracyjna
- Odporność na promieniowanie UV
- Nie zawiera halogenu
- Typ 1: wersja standard
- Typ 2: wersja wydłużona

| Symbol          | Typ | Gwint metryczny<br>AG | H    | Długość<br>gwintu<br>GL | Rozmiar<br>klucza | Zakres średnicy<br>wiązki kablowej | Materiał | Klasa palności | Kolor  |
|-----------------|-----|-----------------------|------|-------------------------|-------------------|------------------------------------|----------|----------------|--------|
|                 |     |                       | [mm] | [mm]                    | [mm]              | [mm]                               |          |                |        |
| OR-DLA-M16L-BLK | 2   | M16×1.5               | 29   | 15                      | 22                | 5 - 10                             | PA 6     | UL94 V-2       | czarny |