

P-LIN - Listwa instalacyjna do przewodów i kabli



Dane techniczne:

- **Materiał:** polichlorek winylu, PVC-U (twardy)
- **Kolor:** biały, drewnopodobny jasny, drewnopodobny ciemny
- Min. temp. przechowywania, instalacji i eksploatacji: -25°C
- Maks. temp. pracy: 60°C
- Pokrywa zdejmowana bez użycia narzędzi
- Dobra odporność na starzenie i warunki atmosferyczne
- Nie rozprzestrzeniają płomienia
- Małe wydłużenie względne
- Odporne na promieniowanie UV
- Wyprodukowane w zgodzie z dyrektywami RoHS 2 2011/65/UE i LVD 2014/35/UE
- P-LIN-050-18-S-WH, P-LIN-130-60-DS-WH, P-LIN-050-18-S-WL i P-LIN-050-18-S-WL posiadają stałą przegrodę

Symbol	Szerokość	Wysokość	Perforacja dna listwy	Przystosowane do montażu przegrody	Liczba kabli FTP/YDY	Długość	Opakowanie	Materiał	Kolor
	[mm]	[mm]				[mm]	[szt./pcs]		
P-LIN-020-11-WD	20	11	Tak	Nie	4/1	2000	40	PVC-U	ciemne drewno