

## P-LIN - Listwa instalacyjna do przewodów i kabli



### Dane techniczne:

- **Materiał:** polichlorek winylu, PVC-U (twardy)
- **Kolor:** biały, drewnopodobny jasny, drewnopodobny ciemny
- Min. temp. przechowywania, instalacji i eksploatacji: -25°C
- Maks. temp. pracy: 60°C
- Pokrywa zdejmowana bez użycia narzędzi
- Dobra odporność na starzenie i warunki atmosferyczne
- Nie rozprzestrzeniają płomienia
- Małe wydłużenie względne
- Odporne na promieniowanie UV
- Wyprodukowane w zgodzie z dyrektywami RoHS 2 2011/65/UE i LVD 2014/35/UE
- P-LIN-050-18-S-WH, P-LIN-130-60-DS-WH, P-LIN-050-18-S-WL i P-LIN-050-18-S-WL posiadają stałą przegrodę

| Symbol          | Szerokość | Wysokość | Perforacja dna listwy | Przystosowane do montażu przegrody | Liczba kabli FTP/YDY | Długość | Opakowanie | Materiał | Kolor |
|-----------------|-----------|----------|-----------------------|------------------------------------|----------------------|---------|------------|----------|-------|
|                 | [mm]      | [mm]     |                       |                                    |                      | [mm]    | [szt./pcs] |          |       |
| P-LIN-032-30-WH | 32        | 30       | Tak                   | Nie                                | 9/4                  | 2000    | 28         | PVC-U    | biały |