IP Kontakt
Pl. Zwycięstwa 2E
90-312 Łódź
Polska
tel. +48 42 676 75 25
+48 42 674 22 74
+48 42 674 22 88
e-mail: *ipkontakt@ipkontakt.pl*

P-LIN - Listwa instalacyjna do przewodów i kabli





Dane techniczne:

- **Materiał: polichlorek winylu, PVC-U (twardy)**
- **Kolor: biały, drewnopodobny jasny, drewnopodobny ciemny**
- Min. temp. przechowywania, instalacji i eksploatacji: -25°C
- Maks. temp. pracy: 60°C
- Pokrywa zdejmowana bez użycia narzędzi
- Dobra odporność na starzenie i warunki atmosferyczne
- Nie rozprzestrzeniają płomienia
- Małe wydłużenie względne
- Odporne na promieniowanie UV
- Wyprodukowane w zgodzie z dyrektywami RoHS 2 2011/65/UE i LVD 2014/35/UE
- P-LIN-050-18-S-WH, P-LIN-130-60-DS-WH, P-LIN-050-18-S-WL i P-LIN-050-18-S-WL posiadają stałą przegrodę

Symbol	Szerokość [mm]	Wysokość [mm]	Perforacja dna listwy	Przystosowane do montażu przegrody	Liczba kabli FTP/YDY	Długość [mm]	Opakowanie [szt./pcs]	Materiał	Kolor
P-LIN-130-60-DS-WH	130	60	Tak	Tak	140/34	2000	4	PVC-U	biały