


## SP-1 - Tulejka dystansowa wciskana w otwór



### Dane techniczne:

- **Nylon 6/6, UL 94 V-2, RMS-01 \***
- **Nylon 6/6, UL 94 V-0, RMS-19 \***
- **Kolor:** naturalny - NAT
- **Otwór górny:**  $4.75 \pm 0.08$ , **grubość płytki górnej:** 1.57
- **Otwór dolny:**  $4.75 \pm 0.08$ , **grubość płytki dolnej:** 1.57
- Wciskane w otwór, samozatrzaszkujące się
- Minimum zakupu: 1000 szt.

| Symbol    | Wysokość<br>A $\pm 0.4$ | Średn. otworu<br>górnego<br>$\pm 0.08$ | Grubość panelu<br>górnego | Średn. otworu<br>dolnego<br>$\pm 0.08$ | Grubość panelu<br>dolnego | Materiał | Klasa palności | Kolor     |
|-----------|-------------------------|----------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------|---------------------------|----------|----------------|-----------|
|           | [mm]                    | [mm]                                   | [mm]                      | [mm]                                   | [mm]                      |          |                |           |
| SP1-16-19 | 25.4                    | 4.75                                   | 1.57                      | 4.75                                   | 1.57                      | PA 66    | UL94 V-0       | naturalny |