

## STL - Wciskany uchwyt do kabli



Wciskany w otwór:  $\varnothing 4 \pm 0.08$   
 Grubość panelu: 0.8-2



Wciskany w otwór:  $\varnothing 4.75 \pm 0.08$   
 Grubość panelu: 0.8-2



Wciskany w otwór:  $\varnothing 6 \pm 0.08$   
 Grubość panelu: 0.78-2



Wciskany w otwór:  $\varnothing 6.5 \pm 0.09$   
 Grubość panelu: 0.8-1.6



Wciskany w otwór: kwadrat 5.5  
 Grubość panelu: 0.8-2



Wciskany w otwór: jak na rysunku  
 Grubość panelu: 0.8-1.6



Wciskany w otwór:  $\varnothing 7.9 \pm 0.08$   
 Grubość panelu: minimum 6.4

### Dane techniczne:

- **Nylon 6/6, UL 94 V-2, RMS-01 \***
- **Kolor:** naturalny - NAT
- Minimum zakupu: 1000 szt.

| Symbol          | Rys. | A    | B    | Zakres średnicy wiązki kablowej | Średnica otworu montażowego $\pm 0.08$ | Zakres grubości panelu | Materiał | Klasa palności | Kolor     |
|-----------------|------|------|------|---------------------------------|----------------------------------------|------------------------|----------|----------------|-----------|
|                 |      | [mm] | [mm] | [mm]                            | [mm]                                   | [mm]                   |          |                |           |
| STL-J-250-6M-01 | 2    | 6    | 19.1 | 5.1 - 7.6                       | 4.75                                   | 0.8 - 2.0              | PA 66    | UL94 V-2       | naturalny |