


## STL - Wciskany uchwyt do kabli




Wciskany w otwór:  $\varnothing 4 \pm 0.08$   
 Grubość panelu: 0.8-2




Wciskany w otwór:  $\varnothing 4.75 \pm 0.08$   
 Grubość panelu: 0.8-2




Wciskany w otwór:  $\varnothing 6 \pm 0.08$   
 Grubość panelu: 0.78-2




Wciskany w otwór:  $\varnothing 6.5 \pm 0.09$   
 Grubość panelu: 0.8-1.6



Wciskany w otwór: kwadrat 5.5  
 Grubość panelu: 0.8-2



Wciskany w otwór: jak na rysunku  
 Grubość panelu: 0.8-1.6



Wciskany w otwór:  $\varnothing 7.9 \pm 0.08$   
 Grubość panelu: minimum 6.4

### Dane techniczne:

- **Nylon 6/6, UL 94 V-2, RMS-01 \***
- **Kolor:** naturalny - NAT
- Minimum zakupu: 1000 szt.

| Symbol          | Rys. | A    | B    | Zakres średnicy<br>wiązki kablowej | Średnica otworu<br>montażowego<br>$\pm 0.08$ | Zakres grubości<br>panelu | Materiał | Klasa<br>palności | Kolor     |
|-----------------|------|------|------|------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------|----------|-------------------|-----------|
|                 |      | [mm] | [mm] | [mm]                               | [mm]                                         | [mm]                      |          |                   |           |
| STL-J-350-6M-01 | 2    | 6    | 23.1 | 7.6 - 10.2                         | 4.75                                         | 0.8 - 2.0                 | PA 66    | UL94 V-2          | naturalny |